



Base Coat Anclaflex Monocomponente es un producto cementicio modificado con polímeros sintéticos, cargas minerales y aditivos especialmente seleccionados; desarrollado para ser preparado simplemente con el agregado de agua.

Posee una excelente adherencia, dureza y repelencia al agua. Es un excelente producto para ser utilizado como nivelador de superficies verticales o para ser aplicado también sobre placas de roca de yeso, bloques de hormigón celular curado, placas cementicias, hormigón, etc. Utilizado conjuntamente con la malla de fibra de vidrio como refuerzo es ideal para ser aplicado en el encuentro entre materiales que por tener un comportamiento estructural distinto suelen fisurar, como por ejemplo encuentro entre mampostería y hormigón.

USOS

INTERIOR | EXTERIOR. Ideal para nivelar superficies verticales.

PREPARACIÓN DE SUPERFICIES

La superficie a cubrir debe estar libre de polvo, aceites, grasas, ceras, etc.

FORMA DE APLICACIÓN

Preparar Base Coat Anclaflex Monocomponente agregando en forma gradual el contenido de la bolsa en un recipiente que contenga la cantidad de agua especificada e incorporar bajo agitación manual o mecánica hasta obtener una pasta homogénea y sin grumos.

PROPORCIÓN DE LA MEZCLA

5 partes de Base Coat Monocomponente (25 kilos) + 1 parte de agua (5 lts)

ESQUEMA DE APLICACIÓN



Es aconsejable aplicar previamente una mano de Puente de Adherencia Anclaflex con pincel o con rodillo, para mejorar el anclaje. Dejar secar y aplicar Base Coat Anclaflex Monocomponente con llana metálica para nivelar superficies mal terminadas o para utilizarlo como revestimiento.

RENDIMIENTO TEÓRICO *

1 A 1,5 KG / M²
POR MANO

TIEMPO DE SECADO **

2 A 3 HORAS
ENTRE MANOS

(*)Consumo teórico aproximado sujeto a absorción, rugosidad del sustrato y forma de aplicación.

(**)Los plazos pueden variar según las condiciones de humedad y temperatura.

DATOS ÚTILES

HERRAMIENTAS RECOMENDADAS



LLANA METÁLICA



ESPATULA

Utilizar elementos de protección recomendados.



PRESENTACIONES : BOLSA 25 KILOS

MANOS

2 o 3 dependiendo del estado y absorción del sustrato

Consulte por todos los productos que componen la amplia línea de revestimientos texturados y productos para terminación de obra.

PRECAUCIONES // No se aconseja el agregado de yeso, agua o cualquier otro elemento que pueda alterar las propiedades del producto | Almacenar en lugar fresco y seco | Aplicar con un rango de temperatura no inferior a 5 °C ni superior a los 40°C. | Asegurar la hermeticidad del cierre si no se consumió la totalidad del contenido del envase | No almacenar en la intemperie ni en contacto directo con la luz solar | Las precauciones e instrucciones de uso de este producto deben ser respetadas con exactitud. Rapsa S.A no se responsabiliza por el uso indebido del mismo. El comportamiento adecuado del producto dependerá de la forma de aplicación, factores meteorológicos y otros factores externos fuera del control de Rapsa S.A. La garantía se extiende solo a las propiedades intrínsecas del producto suministrado.

SEGURIDAD Y AMBIENTE // Evitar su ingestión, contacto con ojos, mucosas y piel | Mantener fuera del alcance de los niños y animales | No arrojar el producto al curso de agua o drenajes | Trabajar

en ambientes ventilados | Aislar los tomacorrientes para evitar riesgo de choque eléctrico | Utilizar elementos de protección personal (guantes, barbijo, lentes, etc.)

PRIMEROS AUXILIOS // En contacto con la piel y ojos, lavar con abundante cantidad de agua. No utilizar solventes. En casos de ingestión no inducir el vómito, beber abundante agua y realizar consulta médica pertinente. Centro Nacional de intoxicaciones: 0800-333-0160 | Centro de intoxicaciones del Hospital Posadas: 011-4658-7777 | Hospital de Niños Dr. Ricardo Gutiérrez: (011) 4962-6666/2247 | Córdoba: (0351) 421-5400/422-2039 | La Plata: (0221) 451-5555 | Rosario: (0241) 448-0202.

ECO CONCIENCIA // Producto bajo en V.O.C (compuestos orgánicos volátiles)
CALIDAD ANCLAFLEX // Este producto ha sido elaborado con materias primas seleccionados cumpliendo con las normas de calidad internacionales.

Fabricado por Rapsa S.A Tel: 0237 4664476/4665829. www.anclaflex.com.ar